

PULIZIA E MANUTENZIONE QUOTIDIANA

Il pavimento in gres porcellanato non smaltato è un prodotto ceramico con ottime caratteristiche di alta resistenza all'usura, basso assorbimento di liquidi e di facile pulizia.

Al termine della posa delle piastrelle sulla superficie rimane un velo formato da residui di posa come colla, stucco, ecc.; il residuo di posa deve essere rimosso durante la pulizia finale del pavimento, con un prodotto a base acida. Si rende attenti che se è stata eseguita una stuccatura delle fughe con cemento colorato, il lavaggio a base acida potrebbe scolorire le fughe.

Il lavaggio dopo posa è una fase di fondamentale importanza per tutti gli interventi successivi e per la manutenzione della pavimentazione. Se tale pulizia non viene realizzata correttamente, la superficie della pavimentazione risulta alonata e opacizzata, inoltre diventa più sporchevole, perché i residui della posa non rimossi tendono a trattenere lo sporco. Con il lavaggio acido dopo posa si eliminano i residui di posa e il normale sporco di cantiere come: malta, colla, pittura, sporco da cantiere di varia natura.

Prima di effettuare tale operazione è importante proteggere il materiale sigillante utilizzato nelle fughe, bagnandolo con acqua. Salvo diverse indicazioni del produttore di sigillante, nel caso di stuccatura cementizia non additivata, la pulizia dopo posa della pavimentazione deve essere fatta dopo 4\5 giorni, a fughe asciutte.

Non attendere eccessivamente per effettuare questa pulizia: più tempo trascorre dalla maturazione delle fughe più la rimozione dei residui di posa e stuccatura diventerà difficoltosa. Mai utilizzare detergenti a base di acido fluoridrico, è l'unico acido che può intaccare in modo irreversibile la superficie delle piastrelle.

Operazioni da eseguire per effettuare la prima pulizia:

In presenza del riscaldamento a pavimento bisogna spegnere l'impianto. Inumidire il pavimento, in particolare le fughe con acqua, prima dell'uso di qualsiasi prodotto a base acida. Spazzolare energicamente e lasciare agire per ca. 5-10 minuti; rieseguire l'operazione un paio di volte. Utilizzare un'aspirazione liquidi per raccogliere al meglio l'acqua sporca e risciacquare 2-3 volte con acqua pulita.

Manutenzione quotidiana:

Per la pulizia quotidiana vendiamo prodotti professionali idonei. I nostri responsabili sono a disposizione per consigliare il prodotto per l'esigenza richiesta.